



Шовнарезчики ET-Constructions для асфальтовых и бетонных дорожных покрытий являются сочетанием оптимального веса, простой конструкции, превосходного равновесия, возможности резать вправо и влево, а также поглощающей вибрацию рамы, которые обеспечивают высокую производительность, надёжность, манёвренность и лёгкость в обслуживании.

– Мощность является важным свойством, особенно при резке в условиях тесноты. Система привода предусматривает передачу максимального крутящего момента и мощности от двигателя к валу диска, что обеспечивает прямые, точные резы.

– Здесь Вы сможете обнаружить регулируемые рукоятки с захватами в виде набивных оболочек, а также эксклюзивную инновационную направляющую, которая обеспечивает надлежащую манёвренность и снижает усталость оператора в целях повышения общего контроля.

– Долговечность и прочность являются свойствами, которые позволяют пила для резки бетона работать легко и точно. Широкое шасси в дополнение к оптимальному весу машины в сочетании с достаточным контактом пыльного диска с дорожным покрытием, обеспечивает длительный срок службы диска и быстрое срезание наиболее твёрдых материалов.

– Модели с ручным управлением и девятью различными мощностями являются идеальными для работ небольшого объема.

– Двусторонний вал прецизионной обработки диаметром 1 дюйм (25,4 мм) позволяет резку с левой и с правой стороны. Направляющие повышенной нагрузки спереди и сзади также регулируют резы слева и справа и могут складываться в целях компактности и облегчения транспортировки.

Щиток диска высокой нагрузки приспособлен для сокращения накопления грязи, прикрепляется болтами для обеспечения максимальной безопасности и безопасной замены диска.

Шовнарезчики

– Эргономически разработанная принудительная подача с помощью самоблокирующейся трапециевидальной резьбы позволяет быстро и легко поднимать и опускать диск; при этом исключается вздёргивание и скручивание диска в тяжелых условиях работы.

- Водяная система с защитой от коррозии и с двойным распылением обеспечивает равномерное оптимальное течение воды по пильному диску в целях обеспечения ровного реза и увеличения срока службы диска. Если подача воды не может быть обеспечена, имеются водяные баки ёмкостью 19л.

Технические данные

| ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ ET ДЛЯ АСФАЛЬТОВЫХ И БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ Спецификации | | |
|--|---|--|
| Модель | ET_SCS-35R | ET_SCS-45R |
| Размеры Вес (кг) | 80 | 141 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 930 x 680 x 880 | 1200 x 680 x 935 |
| Диаметр диска (см) | 300, 350 | 300, 350, 400, 450 |
| Глубина резания (мм) | 92 110 | 92 110 143 168 |
| Мощность двигателя (л.с) | 9 л. с. | 9 л. с. |
| Воздушный фильтр | Сухой элемент | Сухой элемент Воздухоочиститель циклонного типа (11 и 13 Honda) |
| Двигатель, число оборотов в минуту (Гц) | 3150 | 3150 |
| Привод | Нажимной привод | Нажимной привод |
| Система водоснабжения | Коррозионностойкая, двустороннего распыления | Коррозионностойкая, двустороннего распыления |
| Рабочие характеристики Скорость фут/мин (м/мин) | Толкающего типа | Толкающего типа |
| Посадочное отверстие | 25,4 | 25,4 |
| Стандартные функции | Переднее режущее направляющее устройство, защитное приспособление для 350 дисковой пилы, бак для воды | Проушина для подъема, регулируемые ручки, направляющее устройство по глубине, защитное приспособление для 350, 400 или 450 дисковой пилы |
| Опционное оборудование | Полиэтиленовый бак для воды на 19,2 л. | Полиэтиленовый бак для воды на 19,2 л. |